



**Veejay Lakshmi
Engineering Works Ltd.**

跟定领先者，激发领导力



**倍捻机
自动锥形（宝塔形）筒子络筒机
装配绕线机**

维佳拉克西米机械制造有限公司成立于 1976 年，坐落于印度的哥印拜陀市。本公司是印度最大的倍捻机制造商。全球应用超过 5000 台，遍及印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、尼泊尔、孟加拉、斯里兰卡、墨西哥、土耳其、埃及、乌干达等国家。

维佳拉克西米同时也是印度主要的自动锥形（宝塔形）筒子络筒机制造商。

公司秉承生产优质产品满足客户的需要，与持续研发以优化产品设计、进行尖端技术革新相结合，公司源源不断投入资金，采用最新的先进技术设备，加大生产设备改造以达到质优、效高、成本低的目标。



规格	VJ-100M
最大锭数	240
每一部分的锭数	12
锭距（毫米）	210
罐直径（毫米）	100
细度范围（Ne）	2/80至2/150
捻度（TPI）	3到71
捻度（TPM）	118至2800
给料包装	
最大长度（毫米）	170
最大外（毫米）	95
最小内径（毫米）	38
重量(克)	多达 500 克
锥度	3°30' / 4°20' / 扁柱形
横动量	152
发货卷装	
最大长度（毫米）	170
最大外直径（毫米）	300
最大重量（克）	3.5
锥度	3°30' / 4°20' / 5°57' / 扁柱形
横动量（毫米）	152
最大锭速（转速）	15000
有效加捻力矩	30000
锭轴传动	4 锭
停止 运行	Mechanical
机器宽度	850
机器长度	27580
原料	全部被纺

VJ-100M

新型环保捻机机型

电耗低、性能佳的维佳拉克西米倍捻机是低运营成本的基点。

新生环保 VJ-100M 捻机机型由于电耗更低又强化了节能优势。





艾克赛楼

客户个性化 ACW 自动锥形（宝塔形）筒子络筒机。每台机器 16 道 64 筒 · 纺纱细度范围宽（2 Ne 到 120 Ne）。能以植物纤维、合成纤维以及混纺为原料加工棉纱和黄麻纱线。传统的和新型的纱线包括莱卡包芯、包覆纱的生产操作简单，卷装质量包君满意。

本机器适用于所有的最新代电子清纱器，例如 Uster Quantum II, Loepfe Spectra Plus 和 Keisokki Tri-Chord/Tri-Chord Flex。YPQ（纱线卷装质量）体系保证纱线卷装无线带、紧密、连续。烧结刀片，准确切断纱线，功能独特，使用寿命长，免费保养。

维佳艾克赛楼 ACW 采用来自意大利美斯丹公司的全部接片解决方案。客户可以在络筒机的使用寿命期内实现从空气捻接器到水捻接器或 热捻接器直接切换而无须更换或购置新的机器。

电子装配的积木式设计。所有的电子装配，线路板和其他装配都能在纺纱厂轻易运转。用户友好型软件根据客户的个性化需求提供多种信息。



并纱机



特色

- 直丝道保证了在较高的速度下最小纱线磨损。
- 减少的机器灵活部件确保最小的维修
- 适于最优卷装的带可调施压点的双臂钢制托架
- 所有的纱线接触部件由陶瓷制成保证最小的磨损
- 最先进的数据监控系统，监控机器的信息数据

规格

- 机械速度 : 最大 - 1500 MPM
- 卷装 : 圆筒形
- 横动量 : 6" (152 毫米)
- 占据卷装直径 : 280 毫米 (最大)
- 供应卷装直径 : 2 股 250 毫米 (最大)
- 细度 : 6Ne 到 120Ne
- 锭数/部分 : 10 锭 (双面)
- 部分长度 : 2176 毫米
- 控制 : 触摸屏集中控制
- 驱动 : 单个变频器
- 安装的电源 : 100W/ spl.
- 拉条组件 : 机动拉紧装置

机器长度详细情况

锭数	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
长度 (毫米)	2676	4852	7028	9204	11380	13556	15732	17908	20084	22260



维佳拉克什米机械制造有限公司

印度哥印拜陀邦 NGGO 地区僧佳理帕, 邮编 641022

电话: 91-422-2460 662, 2460 365, 2461 369. 分机: 403 / 404. 传真: 91-422-2460453, 2461565

电子邮箱: sales@veejaylakshmi.com; spares@veejaylakshmi.com

www.veejaylakshmi.com